



咨询表

E-MAIL
overseas-div@freebear.co.jp

请复印本表格，填写必要事项后 E-MAIL 至本公司。

填写日期 年 月 日

贵公司名称		工厂名称		
地址 〒				
填写人姓名		所属部门		
TEL		FAX	e-mail	
请填写正在讨论的内容。				
输送物	整体及 输送面形状			
	尺寸	最大: 左右 ()mm × 前后 ()mm × 高度 ()mm 重量 ()kg		
		最小: 左右 ()mm × 前后 ()mm × 高度 ()mm 重量 ()kg		
	防锈	☐ 需要 ☐ 不需要	防尘	☐ 需要 ☐ 不需要
	温度		☐ 常温 ☐ 使用温度 (°C ~ °C)	
	环境	☐ 普通(室内) ☐ 室外 ☐ 无尘室 ☐ 其他 ()		
	输送面・材质	偏载 ☐ 有 ☐ 无		
预算	实施时间			
选择万向球工作台	1	填写工作台的尺寸。 W ()mm × D ()mm		
	2	选择是委托本公司还是自行选择要安装的万向球。自行选择时，请填写型号。 ☐ 委托选择 ☐ 自行选择 () ※填写例: (C-8Y)		
	3	选择以下万向球的安装方法，并填写间距。 ☐ 并排 () 间距 ☐ 交错 () 间距 ☐ 委托选择		
	4	选择工作台的类型。若选择了FT以外的类型，请选择手柄(供气口)的位置。 ☐ FT ☐ HFT ☐ AFT ☐ HRT ☐ ART  ☐ W1 ☐ D1 ☐ W2 ☐ D2		
	5	选择有无防掉落导轨。请对各设置部位分别用圆圈选择固定式、脱卸式、无。 ☐ 有 ☐ W1 (固定式、脱卸式、无) ☐ D1 (固定式、脱卸式、无) ☐ 无 ☐ W2 (固定式、脱卸式、无) ☐ D2 (固定式、脱卸式、无) 		
	6	选择有无台架部。若选择“有”，请选择台架部的式样并填写尺寸。 ☐ 有 ☐ 固定台架 输送面距地面的高度 H ()mm ☐ 无 ☐ 台车 ☐ 可动式 行程 (mm ~ mm) ☐ 固定式 输送面距地面的高度 H ()mm		
	7	选择调节脚或脚轮的规格。脚轮请在 () 内用圆圈选择材质。 ☐ 调节脚 — ☐ 有固定 ☐ 脚轮 (橡胶、聚氨酯、尼龙) — ☐ 有刹车 ☐ 无固定 ☐ 无刹车		
	8	选择有无指定涂装颜色。若选择“有”，请填写指定颜色。 ☐ 有 — 孟赛尔色 () ☐ 无 — 万向球标准色 (孟赛尔色 5G4/8绿)		